



**FDV DOKUMENTASJON**

Seta Mini 2200lm FreshFood 824 30° 28W WH 18i3 Ø140mm

Art.no: 30326-6-30-3

*Lighting Solutions* 140mm

Seta Mini 2200lm FreshFood 824 30° 28W WH 18i3 Ø140mm

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Seta Mini er en liten og veldig fleksibel LED downlight. Den er lett å justere til den vinkelen man vil ha, kan roteres 350° og tiltes 70°. Hvit utførelse.

ELEKTRISKE DATA	
Driftspenning LED (mA)	700
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	28

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Seta Mini
IP (system)	IP20
Utendørs	No

**FDV DOKUMENTASJON**

Seta Mini 2200lm FreshFood 824 30° 28W WH 18i3 Ø140mm

Art.no: 30326-6-30-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	Ø140

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Effektivitet (system) (lm/W)	74
Lumen ut (system) (lm)	2063
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	1999
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2200
Strålevinkel (°)	30°
UGR (<=)	15
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G6 19mm 5000lm GOLD+ H EXC
Fargetemperatur (CCT) (K)	Fresh Food
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargekode	Fresh Food
MacAdam (SDCM)	4
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	350 - 1400
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.2
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	41.7

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	35
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 35W 700mA fixC SC ADV
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Strøminnstilling (driver)	Ingen
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 50.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5

**FDV DOKUMENTASJON**

Seta Mini 2200lm FreshFood 824 30° 28W WH 18i3 Ø140mm

Art.no: 30326-6-30-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700 - null

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	150.0
Høyde (produkt) (mm)	112.0
Bredde (produkt) (mm)	150.0
Vekt (produkt) (kg)	0.95

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Innfelt, Tak
Bruksområde	Butikk, Showrom
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A++ - A
CE-merke	Yes

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	700
Alternativ DALI Driver 1	28000676 + 28001118 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 700mA
Alternativ DALI Driver 2	LCM-40D - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W DALI MeanWell
Alternativ DALI Driver 3	0300-04 + 28001118 - Driver DALI/Push-dim (one4all) Panel 900mA 18i5DALI&EPN0034 + Plug 700mA



FDV DOKUMENTASJON

Seta Mini 2200lm FreshFood 824 30° 28W WH 18i3 Ø140mm

Art.no: 30326-6-30-3



Lighting Solutions

ALTERNATIVE DRIVERE

Strøminstilling LED	700
---------------------	-----

LYSDISTRIBUSJON

