




**FDV DOKUMENTASJON**

Silindir Maxi Short 3530lm 930 20° 28W BK 3-circuit DALI

Art.no: 3403-7-20-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

Silindir Maxi Short 3530lm 930 20° 28W BK 3-circuit DALI



PRODUKTBESKRIVELSE

Silindir Maxi Short har kortere arm en Silindir Maxi. Med 28W, høyt lysutbytte og fargegjengivelse er den veldig godt egnet til bruk i butikker og showroom. Sort utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Silindir Maxi Short har kortere arm en Silindir Maxi. Med 28W, høyt lysutbytte og fargegjengivelse er den veldig godt egnet til bruk i butikker og showroom. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	28
Driftspenning LED (mA)	700
Lumen ut (system) (lm)	3200
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	29.3
Effekt (driver) (W)	40

**FDV DOKUMENTASJON**

Silindir Maxi Short 3530lm 930 20° 28W BK 3-circuit DALI

Art.no: 3403-7-20-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Konstant strøm (CC driver) (mA)	1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	42.0
Startstrøm tid (µs)	32.0
Startstrøm I _{max} (A)	9.6
Lengde (produkt) (mm)	166.0
Bredde (produkt) (mm)	85.0
Vekt (produkt) (kg)	1.0

LYSDISTRIBUSJON