




**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi Short 3530lm 930 20° 28W WH 3-circuit DALI

Art.no: 3403-7-20-3-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

Silindir Maxi Short 3530lm 930 20° 28W WH 3-circuit DALI



Silindir Maxi Short har kortere arm en Silindir Maxi. Med 28W, høyt lysutbytte og fargegjengivelse er den veldig godt egnet til bruk i butikker og showroom. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Den kan vippes 90 grader og roteres 350 grader rundt sin egen akse. L166mm Ø85mm

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	28

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Silindir Maxi Short
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi Short 3530lm 930 20° 28W WH 3-circuit DALI

Art.no: 3403-7-20-3-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3200
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3550
Effektivitet (system) (lm/W)	114
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	20°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 930 H ADV
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	null - 1540
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	29.3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 40/500-1050/42 o4a NF T-W EXC3
Effekt (driver) (W)	40
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	60
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - 1050
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	3.0
Maks belastning per kurs - B10	40
Maks belastning per kurs - B16	64
Maks belastning per kurs - C10	40
Maks belastning per kurs - C16	64

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi Short 3530lm 930 20° 28W WH 3-circuit DALI

Art.no: 3403-7-20-3-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - C20	80
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	32.0
Startstrøm I _{max} (A)	9.6

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	166.0
Bredde (produkt) (mm)	85.0
Vekt (produkt) (kg)	1.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning+dim

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A



PRODUKTDATABLAD

Silindir Maxi Short 3530lm 930 20° 28W WH 3-circuit DALI

Art.no: 3403-7-20-3-ddd



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

