




**FDV DOKUMENTASJON**

Silindir Maxi Short 3750lm 940 20° 28W WH 3-circuit

Art.no: 3409-7-20-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

Silindir Maxi Short 3750lm 940 20° 28W WH 3-circuit



PRODUKTBESKRIVELSE

Silindir Maxi Short har kortere arm en Silindir Maxi. Med 28W, høyt lysutbytte og fargegjengivelse er den veldig godt egnet til bruk i butikker og showroom. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Silindir Maxi Short har kortere arm en Silindir Maxi. Med 28W, høyt lysutbytte og fargegjengivelse er den veldig godt egnet til bruk i butikker og showroom. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	28
Driftspenning LED (mA)	700
Lumen ut (system) (lm)	3329
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	36.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.7
Effekt (driver) (W)	35

**FDV DOKUMENTASJON**

Silindir Maxi Short 3750lm 940 20° 28W WH 3-circuit

Art.no: 3409-7-20-3

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	50.0
Startstrøm tid (μ s)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0
Lengde (produkt) (mm)	166.0
Bredde (produkt) (mm)	85.0
Vekt (produkt) (kg)	1.0

LYSDISTRIBUSJON