




**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi Short 3750lm 940 40° 28W WH 3-circuit

Art.no: 3409-7-40-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

Silindir Maxi Short 3750lm 940 40° 28W WH 3-circuit



Silindir Maxi Short har kortere arm en Silindir Maxi. Med 28W, høyt lysutbytte og fargegjengivelse er den veldig godt egnet til bruk i butikker og showroom. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Den kan vippes 90 grader og roteres 350 grader rundt sin egen akse. L166mm Ø85mm

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	28

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Silindir Maxi Short
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi Short 3750lm 940 40° 28W WH 3-circuit

Art.no: 3409-7-40-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3187
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3750
Effektivitet (system) (lm/W)	114
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	940
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 940 H ADV
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	500 - 1400
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	36.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.7

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	LC 35W 700mA fixC SC ADV
Effekt (driver) (W)	35
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 50.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi Short 3750lm 940 40° 28W WH 3-circuit

Art.no: 3409-7-40-3

*Lighting Solutions***DIMENSJONER**

Lengde (produkt) (mm)	166.0
Bredde (produkt) (mm)	85.0
Vekt (produkt) (kg)	1.0

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Hvit
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON