

**FDV DOKUMENTASJON**

Phoenix 5800lm TW 140°/80° 60W BK 1285mm 3m cable DALI DT8

Art.no: 3450-TW-140-2-ddd

*Lighting Solutions*

Phoenix 5800lm TW 140°/80° 60W BK 1285mm 3m cable DALI DT8



PRODUKTBESKRIVELSE

Phoenix er en lineær LED-armatur med opp- og nedlys for innendørs bruk. Lysfordelingen er 2000 lumen opplys med en 140° reflektor og 4000lumen nedlys med en 80° reflektor. Sort utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Phoenix er en lineær LED-armatur med opp- og nedlys for innendørs bruk. Lysfordelingen er 2000 lumen opplys med en 140° reflektor og 4000lumen nedlys med en 80° reflektor. Den er laget av slitesterkt aluminium for enkel pleie.

Fargetemperaturen er 3000K og 4000K med reflektor som sikrer et behagelig lys.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	60
Driftspenning LED (mA)	1450
Driftstemperatur (°C)	45

**FDV DOKUMENTASJON**

Phoenix 5800lm TW 140°/80° 60W BK 1285mm 3m cable DALI DT8

Art.no: 3450-TW-140-2-ddd

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Lumen ut (system) (lm)	5400
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	9.6
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	8.7
Effekt (driver) (W)	60
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1500
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	42.0
Startstrøm tid (μ s)	168.0
Startstrøm I _{max} (A)	11.8
Lengde (produkt) (mm)	1285.0
Bredde (produkt) (mm)	48.0
Høyde (produkt) (mm)	76.0
Vekt (produkt) (kg)	3.75

LYSDISTRIBUSJON