

**PRODUKTDATABLAD**

Phoenix 5800lm TW 140°/80° 60W BK 1285mm 3m cable DALI DT8

Art.no: 3450-TW-140-2-ddd

*Lighting Solutions*

Phoenix 5800lm TW 140°/80° 60W BK 1285mm 3m cable DALI DT8



Phoenix er en lineær LED-armatur med opp- og nedlys for innendørs bruk. Lysfordelingen er 2000 lumen opplys med en 140° reflektor og 4000lumen nedlys med en 80° reflektor. Den er laget av slitesterkt aluminium for enkel pleie. Fargetemperaturen er 3000K og 4000K med reflektor som sikrer et behagelig lys. 3m wire.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	1450
Effekt (system) (W)	60

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

Phoenix 5800lm TW 140°/80° 60W BK 1285mm 3m cable DALI DT8

Art.no: 3450-TW-140-2-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Phoenix
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	5400
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	6000
Effektivitet (system) (lm/W)	90
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3/4/5700
Fargekode	830/840/857
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	140/80°
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	15
Produsent (lyskilde)	Seoul
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	STW8A32E-H2
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	100 - 120
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	9.6
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	8.7

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-DGL060-1500AD
Effekt (driver) (W)	60
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.02
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.019
Maks utgangsspenning (V)	42
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	1.0

**PRODUKTDATABLAD**

Phoenix 5800lm TW 140°/80° 60W BK 1285mm 3m cable DALI DT8

Art.no: 3450-TW-140-2-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1050 - 1500
Strøminnstilling (driver)	DALI-2
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	12.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	2.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	22
Maks belastning per kurs - B16	36
Maks belastning per kurs - C10	22
Maks belastning per kurs - C16	36
Maks belastning per kurs - C20	45
Maks belastning per kurs - C25	56
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (μ s)	168.0
Startstrøm I _{max} (A)	11.8

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1285.0
Bredde (produkt) (mm)	48.0
Høyde (produkt) (mm)	76.0
Vekt (produkt) (kg)	3.75

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL7021
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kontor
Montering	Tak, Pendel
Tilkobling (system)	Kabel 3m

**PRODUKTDATABLAD**

Phoenix 5800lm TW 140°/80° 60W BK 1285mm 3m cable DALI DT8

Art.no: 3450-TW-140-2-ddd

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14606-15209

LYSDISTRIBUSJON