

**PRODUKTDATABLAD**

Kappa Round 950lm 927 8,9W 48° Phasecut BK/BK

Art.no: 3520-48-2

*Lighting Solutions*

Kappa Round 950lm 927 8,9W 48° Phasecut BK/BK



Kappa Rund utenpåliggende downlight er en moderne interiørlampe med inntrukket frontring for overflatemontering. Taklampen leveres med dimbar fasekutt driver. Frontringen kan skiftes og erstattes med gull farge (selges separat).

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	9,4

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Kappa Round
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Kappa Round 950lm 927 8,9W 48° Phasecut BK/BK

Art.no: 3520-48-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	936
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	950
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	48°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	V8 ARRAY
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	175 - 700

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 500mA 9W (9-18v) Actec
Effekt (driver) (W)	9
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	18
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	30000
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	9.0 - 18.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118
Lekkasjestrøm (mA)	5.0
Startstrøm tid (µs)	300.0

**PRODUKTDATABLAD**

Kappa Round 950lm 927 8,9W 48° Phasecut BK/BK

Art.no: 3520-48-2

NORLUX®*Lighting Solutions***DRIVER / BALLAST**

Startstrøm I _{max} (A)	5.0
---------------------------------	-----

DIMENSJONER

Bredde (produkt) (mm)	85.0
Høyde (produkt) (mm)	93.0

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Sort
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Hytte, Generelt, Hotell, Kjøkken, Bolig, Restaurant
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON