

**PRODUKTDATABLAD**

Kappa Round 950lm 927 8,9W 48° Phasecut WH/WH

Art.no: 3520-48-3

*Lighting Solutions*

## Kappa Round 950lm 927 8,9W 48° Phasecut WH/WH



Kappa Rund utenpåliggende downlight er en moderne interiørlampe med inntrukket frontring for overflatemontering. Taklampen leveres med dimbar fasekutt driver. Frontringen kan skiftes og erstattes med gull farge (selges separat).

| ELEKTRISKE DATA        |             |
|------------------------|-------------|
| Beskyttelsesklasse     | 1           |
| Dimmefunksjon (system) | Faseavsnitt |
| Spenning (V)           | 230V 50Hz   |
| Driftspenning LED (mA) | 500         |
| Effekt (system) (W)    | 9,4         |

| TEKNISK DATA    |             |
|-----------------|-------------|
| IP (system)     | IP20        |
| Produkt Familie | Kappa Round |
| Utendørs        | No          |

**PRODUKTDATABLAD**

Kappa Round 950lm 927 8,9W 48° Phasecut WH/WH

Art.no: 3520-48-3

*Lighting Solutions*

| LYSTEKNISKE DATA                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Lumen ut (system) (lm)           | 936             |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)  | 950             |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 90              |
| Fargetemperatur (CCT) (K)        | 2700            |
| Fargekode                        | 927             |
| Sokkel / Base                    | N/A             |
| Linse (Diffusor)                 | Klar            |
| Strålevinkel (°)                 | 48°             |
| Levetid (t)                      | L80B10: 100 000 |
| MacAdam (SDCM)                   | 3               |
| Produsent (lyskilde)             | Bridgelux       |
| Produsentbeskrivelse (COB)       | V8 ARRAY        |
| Driftstrøm LED (min-max) (mA)    | 175 - 700       |

| DRIVER / BALLAST                             |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Produsent (driver)                           | AcTEC                         |
| Produsentens driverbeskrivelse               | Driver 500mA 9W (9-18v) Actec |
| Effekt (driver) (W)                          | 9                             |
| Beskyttelsesklasse (driver)                  | 2                             |
| Maks utgangsspenning (V)                     | 18                            |
| Dimmefunksjon (driver)                       | Faseavsnitt                   |
| Minimum dimmenivå (%)                        | 1.0                           |
| Type faseavsnitt-dimming                     | Leading / Trailing edge       |
| IP-klasse (driver)                           | IP20                          |
| Forventet levetid (driver) (t)               | 30000                         |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 500 - null                    |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 9.0 - 18.0                    |
| Utgangsstrøm toleranse (%)                   | 5.0                           |
| Strømkrusning (%)                            | 5.0                           |
| Maks belastning per kurs - B10               | 35                            |
| Maks belastning per kurs - B16               | 56                            |
| Maks belastning per kurs - C10               | 74                            |
| Maks belastning per kurs - C16               | 118                           |
| Lekkasjestrøm (mA)                           | 5.0                           |
| Startstrøm tid (µs)                          | 300.0                         |

**PRODUKTDATABLAD**

Kappa Round 950lm 927 8,9W 48° Phasecut WH/WH

Art.no: 3520-48-3

**NORLUX®***Lighting Solutions***DRIVER / BALLAST**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A) | 5.0 |
|---------------------------------|-----|

**DIMENSJONER**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Bredde (produkt) (mm) | 85.0 |
| Høyde (produkt) (mm)  | 93.0 |

**MATERIALER OG OVERFLATER**

|       |      |
|-------|------|
| Farge | Hvit |
|-------|------|

**MONTERING OG TILKOBLING**

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Bruksområde         | Hytte, Generelt, Hotell, Kjøkken, Bolig, Restaurant |
| Montering           | Utenpåliggende, Tak                                 |
| Tilkobling (system) | Terminal                                            |

**ENERGI OG GODKJENNING**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| CE-merke                | Yes     |
| Energy Efficiency Class | A++ - A |

**LYSDISTRIBUSJON**