


**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini Basic 1550lm 930 18° 14,5W WH Downlight phasecut

Art.no: 3560-18-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

Tania Mini Basic 1550lm 930 18° 14,5W WH Downlight phasecut



Tania Mini Basic er en stilfull innfelt takspot designet for å skape elegante belysningsløsninger i ulike settinger som kafeer, hoteller, boliger og butikker. Med muligheten til å rotere og tippe lyset, gir den full frihet til å justere lysretningen etter behov. Med en fastmontert LED-lyskilde og levetid på 100 000 timer, sikrer Tania Mini Basic langvarig og energieffektiv belysning. IP20-klassifisert og tilgjengelig i varmhvit fargetemperatur. Tilgjengelig i hvit og sort. Sett ditt personlige preg på lampen med front ring i sort eller gull (se tilbehør).

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	14,5

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini Basic 1550lm 930 18° 14,5W WH Downlight phasecut

Art.no: 3560-18-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Tania Basic
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø51
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1475
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1550
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	18°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	V10c Array

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 350mA 18W (26-52V) Actec
Effekt (driver) (W)	18
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	60
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	30000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	26.0 - 52.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	50.0

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini Basic 1550lm 930 18° 14,5W WH Downlight phasecut

Art.no: 3560-18-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	90.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Diameter (produkt) (mm)	60.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk, Showrom
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A



PRODUKTDATABLAD

Tania Mini Basic 1550lm 930 18° 14,5W WH Downlight phasecut

Art.no: 3560-18-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

