


**PRODUKTDATABLAD**

Pluto 900lm 8W 830 130° WH w/Socket Quickconnect

Art.no: 3611-02-130-3

*Lighting Solutions*

Pluto 900lm 8W 830 130° WH w/Socket Quickconnect



Baderomsarmatur for bruk over speil. Leveres med stikkontakt.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	81
Effekt (system) (W)	8

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP44
Produkt Familie	Pluto
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

**PRODUKTDATABLAD**

Pluto 900lm 8W 830 130° WH w/Socket Quickconnect

Art.no: 3611-02-130-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	890
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	900
Effektivitet (system) (lm/W)	108
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	130°
Levetid (t)	L80B50: 50 000
MacAdam (SDCM)	5
Produsent (lyskilde)	SinoTron
Produsentbeskrivelse (COB)	P2835SL1034430E0
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	0 - 150
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.5

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	8
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Forventet levetid (driver) (t)	25000
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	580.0
Bredde (produkt) (mm)	59.0
Høyde (produkt) (mm)	66.0
Vekt (produkt) (kg)	0.66

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016

**PRODUKTDATABLAD**

Pluto 900lm 8W 830 130° WH w/Socket Quickconnect

Art.no: 3611-02-130-3

*Lighting Solutions*

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bad, Hytte, Generelt, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A