

**PRODUKTDATABLAD**

Pluto Sensor 900lm 9W 830 130° WH w/Socket Quickconnect

Art.no: 3611-S-02-130-3

*Lighting Solutions*

Pluto Sensor 900lm 9W 830 130° WH w/Socket Quickconnect



Pluto Sensor leveres med stikkontakt og bevegelses sensor.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Sensor (MW)
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	81
Effekt (system) (W)	9

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP44
Produkt Familie	Pluto W /Sensor

**PRODUKTDATABLAD**

Pluto Sensor 900lm 9W 830 130° WH w/Socket Quickconnect

Art.no: 3611-S-02-130-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	850
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	900
Effektivitet (system) (lm/W)	100
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	133°
Levetid (t)	L80B50: 50 000

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	8
Type Dimming	Amplitude Modulation
Konstant strøm (CC driver) (mA)	81 - null
Utgangsstrøm toleranse (%)	10.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	580.0
Bredde (produkt) (mm)	59.0
Høyde (produkt) (mm)	66.0
Vekt (produkt) (kg)	0.66

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016

**PRODUKTDATABLAD**

Pluto Sensor 900lm 9W 830 130° WH w/Socket Quickconnect

Art.no: 3611-S-02-130-3

*Lighting Solutions*

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bad, Hytte, Generelt, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A