


**PRODUKTDATABLAD**

Nigea Bollard 1650lm 840 15W Omnidirectional D grey

Art.no: 3972-01-5

*Lighting Solutions*

ϕA , mm	H, mm
165	800

Nigea Bollard 1650lm 840 15W Omnidirectional D grey

**A⁺⁺**

Nigea er en sirkulær pullert med rent og enkelt utseende og svært robust utforming. Lyser veldig godt til alle sider. Reflektor i matt aluminium gir et mykt og behagelig lys uten uønsket gjenskinn.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	14,3

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP54
Produkt Familie	Nigea
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-25 - 40

**PRODUKTDATABLAD**

Nigea Bollard 1650lm 840 15W Omnidirectional D grey

Art.no: 3972-01-5

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1627
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1650
Effektivitet (system) (lm/W)	113
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	Omnidirectional
Levetid (t)	L80B50: 50 000

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	165.0
Høyde (produkt) (mm)	800.0
Vekt (produkt) (kg)	3.5

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Mørk grå
Korrosjonsklasse	C3

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hage, Utendørs, Park
Montering	Bakke

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++



PRODUKTDATABLAD

Nigea Bollard 1650lm 840 15W Omnidirectional D grey

Art.no: 3972-01-5



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

