


**FDV DOKUMENTASJON**

Columba 21000lm 840 120° 115W WH DALI

Art.no: 5713-03-3-ddd

*Lighting Solutions*

Columba 21000lm 840 120° 115W WH DALI



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Spenning (V)	230V 50Hz
Dimmefunksjon (system)	DALI
Effekt (system) (W)	115

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Columba
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Hullmål (mm)	NA
Driftstemperatur (°C)	-20 - 35
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Sokkel / Base	N/A

**FDV DOKUMENTASJON**

Columba 21000lm 840 120° 115W WH DALI

Art.no: 5713-03-3-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Levetid (t)	L80B50: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Effektivitet (system) (lm/W)	181
Lumen ut (system) (lm)	20837
Strålevinkel (°)	120°x120°
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargekode	840

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LCI 150W 325-1050mA 300V o4a sl PRE mod
Effekt (driver) (W)	150
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Maks utgangsspenning (V)	350
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	325 - 1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	80.0 - 143.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	17
Maks belastning per kurs - B16	22
Maks belastning per kurs - C10	28
Maks belastning per kurs - C16	36
Lekkasjestrøm (mA)	0.25
Startstrøm tid (µs)	162.0
Startstrøm I _{max} (A)	17.7

DIMENSJONER	
Vekt (produkt) (kg)	2.8
Lengde (produkt) (mm)	1440.0
Bredde (produkt) (mm)	114.0
Høyde (produkt) (mm)	80.0

**FDV DOKUMENTASJON**

Columba 21000lm 840 120° 115W WH DALI

Art.no: 5713-03-3-ddd

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

Farge	Hvit
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Montering	Utenpåliggende, Nedhengt, Tak
Bruksområde	Generelt, Næring, Sportsarealer

ENERGI OG GODKJENNING

Energy Efficiency Class	A++
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON