


**PRODUKTDATABLAD**

Columba 21000lm 840 90° 115W WH DALI

Art.no: 5713-04-3-ddd

*Lighting Solutions*

Columba 21000lm 840 90° 115W WH DALI



Surface mounted or suspended LED luminaire for use in industry, warehouse, hall and sports arena. Choose between various editions with different lumen output, optics and DALI2 driver.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	115

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Produkt Familie	Columba
Utendørs	No
Hullmål (mm)	NA

**PRODUKTDATABLAD**

Columba 21000lm 840 90° 115W WH DALI

Art.no: 5713-04-3-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-20 - 35

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	19740
Effektivitet (system) (lm/W)	172
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Sokkel / Base	N/A
Strålevinkel (°)	90°x90°
Levetid (t)	L80B50: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LCI 150W 325-1050mA 300V o4a sl PRE mod
Effekt (driver) (W)	150
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Maks utgangsspenning (V)	350
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	325 - 1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	80.0 - 143.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	17
Maks belastning per kurs - B16	22
Maks belastning per kurs - C10	28
Maks belastning per kurs - C16	36
Lekkasjestrøm (mA)	0.25
Startstrøm tid (µs)	162.0
Startstrøm I _{max} (A)	17.7

**PRODUKTDATABLAD**

Columba 21000lm 840 90° 115W WH DALI

Art.no: 5713-04-3-ddd

*Lighting Solutions***DIMENSJONER**

Lengde (produkt) (mm)	1444.0
Bredde (produkt) (mm)	114.0
Høyde (produkt) (mm)	80.0
Vekt (produkt) (kg)	2.8

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Hvit
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Generelt, Næring, Sportsarealer
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt, Tak

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

LYSDISTRIBUSJON