


**PRODUKTDATABLAD**

Columba 31500lm 840 90° 172W WH DALI

Art.no: 5714-04-3-ddd

*Lighting Solutions*

Columba 31500lm 840 90° 172W WH DALI



Surface mounted or suspended LED luminaire for use in industry, warehouse, hall and sports arena. Choose between various editions with different lumen output, optics and DALI2 driver.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	172

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Produkt Familie	Columba
Utendørs	No
Hullmål (mm)	NA



PRODUKTDATABLAD
Columba 31500lm 840 90° 172W WH DALI
Art.no: 5714-04-3-ddd



TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-20 - 35

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	29457
Effektivitet (system) (lm/W)	172
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Sokkel / Base	N/A
Strålevinkel (°)	90°x90°
Levetid (t)	L80B50: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1953.0
Bredde (produkt) (mm)	114.0
Høyde (produkt) (mm)	80.0
Vekt (produkt) (kg)	4.1

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring, Sportsarealer
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt, Tak

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++



PRODUKTDATABLAD
Columba 31500lm 840 90° 172W WH DALI
Art.no: 5714-04-3-ddd



LYSDISTRIBUSJON

