

**PRODUKTDATABLAD**

Eta 1800lm 830 13W IP65 Ø360 WH

Art.no: 687-02-3



Eta 1800lm 830 13W IP65 Ø360 WH



Eta er en armatur med IP65 for veggmontering. Armaturen har raskt blitt et sikkert valg for generell belysning. Eta er utviklet med de samme egenskapene som våre LED armaturer for utendørs bruk. Dette er en komplett armatur for enkel og rask montering. Armaturen kan leveres med bevegelsessensor (MW Sensor).

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	13

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Produkt Familie	Eta

**PRODUKTDATABLAD**

Eta 1800lm 830 13W IP65 Ø360 WH

Art.no: 687-02-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	Yes

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1117
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	1718
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1800
Effektivitet (system) (lm/W)	86
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Levetid (t)	L80B10: 100 000
UGR (<=)	21
Produsent (lyskilde)	Samsung
Produsentbeskrivelse (COB)	LM561B+

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	TCI
Produsentens driverbeskrivelse	Super Pro 16/350 BI
Effekt (driver) (W)	16
Maks utgangsspenning (V)	59
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	15.0 - 46.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	3.0
Maks belastning per kurs - B10	31
Maks belastning per kurs - B16	50
Maks belastning per kurs - C10	52
Maks belastning per kurs - C16	85
Startstrøm tid (µs)	50.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

**PRODUKTDATABLAD**

Eta 1800lm 830 13W IP65 Ø360 WH

Art.no: 687-02-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	360.0
Høyde (produkt) (mm)	130.0
Vekt (produkt) (kg)	2.5

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
Korrosjonsklasse	C3

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Utendørs
Montering	Utenpåliggende, Vegg, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling eksisterende driver	350 - null
Strøminstilling LED	500