

**PRODUKTDATABLAD**

Eta 1800lm 830 13W IP65 Ø360 WH w/MW Sensor

Art.no: 688-02-3

*Lighting Solutions*

## Eta 1800lm 830 13W IP65 Ø360 WH w/MW Sensor



Eta er en armatur med IP65 for veggmontering. Armaturen har raskt blitt et sikkert valg for generell belysning. Eta er utviklet med de samme egenskapene som våre LED armaturer for utendørs bruk. Dette er en komplett armatur for enkel og rask montering. Armaturen kan leveres med bevegelsessensor (MW Sensor).

| ELEKTRISKE DATA        |             |
|------------------------|-------------|
| Beskyttelsesklasse     | 1           |
| Dimmefunksjon (system) | Sensor (MW) |
| Spenning (V)           | 230V 50Hz   |
| Driftspenning LED (mA) | 500         |
| Effekt (system) (W)    | 13          |

| TEKNISK DATA    |      |
|-----------------|------|
| IK (system)     | IK08 |
| IP (system)     | IP65 |
| Produkt Familie | Eta  |

**PRODUKTDATABLAD**

Eta 1800lm 830 13W IP65 Ø360 WH w/MW Sensor

Art.no: 688-02-3

*Lighting Solutions*

| TEKNISK DATA |     |
|--------------|-----|
| Utendørs     | Yes |

| LYSTEKNISKE DATA                 |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Lumen ut (system) (lm)           | 1117             |
| Varm lumen (t=65) fra chip (lm)  | 1718             |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)  | 1800             |
| Effektivitet (system) (lm/W)     | 86               |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 80               |
| Fargetemperatur (CCT) (K)        | 3000             |
| Fargekode                        | 830              |
| Lyskildetype                     | LED (innebygget) |
| Linse (Diffusor)                 | Opal             |
| Levetid (t)                      | L80B10: 100 000  |
| UGR (<=)                         | 21               |
| Produsent (lyskilde)             | Samsung          |
| Produsentbeskrivelse (COB)       | LM561B+          |

| DRIVER / BALLAST                             |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Produsent (driver)                           | TCI                 |
| Produsentens driverbeskrivelse               | Super Pro 16/350 BI |
| Effekt (driver) (W)                          | 16                  |
| Maks utgangsspenning (V)                     | 59                  |
| Dimmefunksjon (driver)                       | Ingen               |
| IP-klasse (driver)                           | IP20                |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)  | CC                  |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 350 - null          |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 15.0 - 46.0         |
| Utgangsstrøm toleranse (%)                   | 5.0                 |
| Strømkrusning (%)                            | 3.0                 |
| Maks belastning per kurs - B10               | 31                  |
| Maks belastning per kurs - B16               | 50                  |
| Maks belastning per kurs - C10               | 52                  |
| Maks belastning per kurs - C16               | 85                  |
| Startstrøm tid (µs)                          | 50.0                |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A)              | 5.0                 |

**PRODUKTDATABLAD**

Eta 1800lm 830 13W IP65 Ø360 WH w/MW Sensor

Art.no: 688-02-3

*Lighting Solutions*

| DIMENSJONER           |       |
|-----------------------|-------|
| Bredde (produkt) (mm) | 360.0 |
| Høyde (produkt) (mm)  | 130.0 |
| Vekt (produkt) (kg)   | 2.5   |

| MATERIALER OG OVERFLATER |      |
|--------------------------|------|
| Farge                    | Hvit |
| Korrosjonsklasse         | C3   |

| MONTERING OG TILKOBLING |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Bruksområde             | Generelt, Utendørs        |
| Montering               | Utenpåliggende, Vegg, Tak |
| Tilkobling (system)     | Terminal                  |

| ENERGI OG GODKJENNING   |         |
|-------------------------|---------|
| CE-merke                | Yes     |
| Energy Efficiency Class | A++ - A |

| ALTERNATIVE DRIVERE                 |            |
|-------------------------------------|------------|
| Strøminstilling eksisterende driver | 350 - null |
| Strøminstilling LED                 | 500        |