

**PRODUKTDATABLAD**

Force Plus 3000lm 830 Louver 85x85° 30W WH 1167mm 3-cir DALI

Art.no: 6930-08-3-ddd

*Lighting Solutions*

Force Plus 3000lm 830 Louver 85x85° 30W WH 1167mm 3-cir DALI



Force Plus Track er et moderne og effektivt armatur utviklet for profesjonell belysning i kontor- og fellesområder.

Armaturet er designet for montering i **skinnesystem** og kan enkelt installeres i tak, noe som gjør det ideelt for fleksible belysningsløsninger.

Med **IP20**-klassifisering og **IK04** slagfasthet leverer Force Plus Track pålitelig drift i innemiljøer med moderat belastning. Den innebygde LED-teknologien gir høy lysytelse og energieffektivitet, samtidig som den sikrer et jevnt og komfortabelt lysbilde uten flimring.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	750
Effekt (system) (W)	30W
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	30W

**PRODUKTDATABLAD**

Force Plus 3000lm 830 Louver 85x85° 30W WH 1167mm 3-cir DALI

Art.no: 6930-08-3-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK04
IP (system)	IP20
IP Front/Bakside (system)	IP20/00
Produkt Familie	Force Plus
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-10 - 35

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3000
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3000
Effektivitet (system) (lm/W)	100
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	82
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Louvre
Strålevinkel (°)	85x85°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Hong Li Zhi Hui Group Co., Ltd
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	150 - null
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.9

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Kinglumi

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1167.5
Bredde (produkt) (mm)	47.0
Høyde (produkt) (mm)	64.8
Vekt (produkt) (kg)	1.84

**PRODUKTDATABLAD**

Force Plus 3000lm 830 Louver 85x85° 30W WH 1167mm 3-cir DALI

Art.no: 6930-08-3-ddd

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Kapslingsmateriale	Aluminium 6063
Diffusere Materiale	Polykarbonat

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kontor
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning+dim

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14521-15011