


**PRODUKTDATABLAD**

Force Plus 10000lm 830 80° 90W BK Microplism 2330mm DALI con

Art.no: 6960-10-2-ddd

*Lighting Solutions*

Force Plus 10000lm 830 80° 90W BK Microplism 2330mm DALI con



Force Plus er en allsidig og energieffektiv armatur utviklet for moderne belysningsløsninger i kontor- og fellesområder. Med et rent design og høy ytelse kombinerer den funksjonalitet, fleksibilitet og pålitelighet – perfekt til både nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Den kan monteres **innfelt, pendlet, i tak eller utenpåliggende**, noe som gjør den svært fleksibel i bruk.

Force Plus leveres med integrert LED-teknologi som gir høy effektivitet, lavt strømforbruk og jevn lysfordeling. Med **IP20**-klassifisering og **IK04** slagfasthet er produktet godt egnet for innendørs miljøer

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	2400
Effekt (system) (W)	90W
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	90W

**PRODUKTDATABLAD**

Force Plus 10000lm 830 80° 90W BK Microplism 2330mm DALI con

Art.no: 6960-10-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK04
IP (system)	IP20
IP Front/Bakside (system)	IP20/00
Produkt Familie	Force Plus
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-10 - 35
Viderekobling (mm²)	3x1,5

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	10000
Effektivitet (system) (lm/W)	111
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	82
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	80°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	25
Produsent (lyskilde)	Hong Li Zhi Hui Group Co., Ltd
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	150 - null
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.9

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Kinglumi

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	2330.5
Bredde (produkt) (mm)	47.0
Høyde (produkt) (mm)	64.8
Vekt (produkt) (kg)	2.8

**PRODUKTDATABLAD**

Force Plus 10000lm 830 80° 90W BK Microplism 2330mm DALI con

Art.no: 6960-10-2-ddd

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL7021
Kapslingsmateriale	Aluminium 6063
Diffusere Materiale	Polykarbonat

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kontor
Montering	Innfelt, Utenpåliggende, Tak, Pendel
Tilkobling (system)	Kabel 1.5m

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14518-15014
Energy Efficiency Class	A++ - A