


**PRODUKTDATABLAD**

Lobus 3800lm 927 20° 30W WH 3-Circuit BI

Art.no: 7008-7-20-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

Lobus 3800lm 927 20° 30W WH 3-Circuit BI



Lobus er en liten og elegant spotlight for bruk i skinneresystemer. Høy lumen per watt gjør at denne hører hjemme i toppklassen av spotlights. Et utall justeringsmuligheter gjør det enkelt å oppnå perfekt lysdesign i butikker. Tilgjengelig i tre ulike farger og tre ulike reflektorer.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	800
Effekt (system) (W)	30

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Lobus
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Lobus 3800lm 927 20° 30W WH 3-Circuit BI

Art.no: 7008-7-20-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	0 - 35

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3707
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3550
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3800
Effektivitet (system) (lm/W)	123
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	20°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 927 H ADV

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	35
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	59
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	525 - 900
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	20.0 - 40.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	30
Maks belastning per kurs - B16	50
Maks belastning per kurs - C10	50
Maks belastning per kurs - C16	85
Startstrøm tid (µs)	50.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

**PRODUKTDATABLAD**

Lobus 3800lm 927 20° 30W WH 3-Circuit BI

Art.no: 7008-7-20-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	228.0
Bredde (produkt) (mm)	97.0
Høyde (produkt) (mm)	180.0
Vekt (produkt) (kg)	0.841

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-12068-12061
Energy Efficiency Class	A++ - A



PRODUKTDATABLAD

Lobus 3800lm 927 20° 30W WH 3-Circuit BI

Art.no: 7008-7-20-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

