


**PRODUKTDATABLAD**

Lobus 4050lm 930 30° 30W BK 3-Circuit BI DALI

Art.no: 7012-7-30-2-ddd

**NORLUX®***Lighting Solutions*

## Lobus 4050lm 930 30° 30W BK 3-Circuit BI DALI



Lobus er en liten og elegant spotlight for bruk i skinneresystemer. Høy lumen per watt gjør at denne hører hjemme i toppklassen av spotlights. Et utall justeringsmuligheter gjør det enkelt å oppnå perfekt lysdesign i butikker. Tilgjengelig i tre ulike farger og tre ulike reflektorer.

| ELEKTRISKE DATA        |           |
|------------------------|-----------|
| Beskyttelsesklasse     | 2         |
| Dimmefunksjon (system) | DALI2     |
| Spenning (V)           | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 800       |
| Effekt (system) (W)    | 30        |

| TEKNISK DATA    |       |
|-----------------|-------|
| IP (system)     | IP20  |
| Produkt Familie | Lobus |
| Utendørs        | No    |

**PRODUKTDATABLAD**

Lobus 4050lm 930 30° 30W BK 3-Circuit BI DALI

Art.no: 7012-7-30-2-ddd



| TEKNISK DATA          |        |
|-----------------------|--------|
| Driftstemperatur (°C) | 0 - 35 |

| LYSTEKNISKE DATA                  |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Lumen ut (system) (lm)            | 3956                         |
| Varm lumen (t=65) fra chip (lm)   | 3750                         |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)   | 4050                         |
| Effektivitet (system) (lm/W)      | 131                          |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)  | 90                           |
| Fargetemperatur (CCT) (K)         | 3000                         |
| Fargekode                         | 930                          |
| Lyskildetype                      | LED (innebygget)             |
| Sokkel / Base                     | N/A                          |
| Linse (Diffusor)                  | Klar                         |
| Strålevinkel (°)                  | 30°                          |
| Levetid (t)                       | L80B10: 100 000              |
| MacAdam (SDCM)                    | 3                            |
| Produsent (lyskilde)              | Tridonic                     |
| Produsentbeskrivelse (COB)        | SLE G7 17mm 5000lm 930 H ADV |
| Driftstrøm LED (min-max) (mA)     | null - 1540                  |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 38.7                         |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V) | 29.3                         |

| DRIVER / BALLAST                             |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Produsent (driver)                           | TCI                            |
| Produsentens driverbeskrivelse               | MILANOinTRACK 40/675-1050 DALI |
| Effekt (driver) (W)                          | 40                             |
| Beskyttelsesklasse (driver)                  | 2                              |
| Maks utgangsspenning (V)                     | 59                             |
| Dimmefunksjon (driver)                       | DALI2                          |
| IP-klasse (driver)                           | IP20                           |
| Forventet levetid (driver) (t)               | 50000                          |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)  | CC                             |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 675 - 1050                     |
| Strøminnstilling (driver)                    | DIP-switch                     |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 5.0 - 42.0                     |

**PRODUKTDATABLAD**

Lobus 4050lm 930 30° 30W BK 3-Circuit BI DALI

Art.no: 7012-7-30-2-ddd

*Lighting Solutions*

| DRIVER / BALLAST                |      |
|---------------------------------|------|
| Utgangsstrøm toleranse (%)      | 3.0  |
| Strømkrusning (%)               | 5.0  |
| Maks belastning per kurs - B10  | 31   |
| Maks belastning per kurs - B16  | 50   |
| Maks belastning per kurs - C10  | 52   |
| Maks belastning per kurs - C16  | 85   |
| Startstrøm tid (µs)             | 50.0 |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A) | 5.0  |

| DIMENSJONER           |       |
|-----------------------|-------|
| Lengde (produkt) (mm) | 260.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 97.0  |
| Høyde (produkt) (mm)  | 180.0 |
| Vekt (produkt) (kg)   | 0.841 |

| MATERIALER OG OVERFLATER |           |
|--------------------------|-----------|
| Farge                    | Sort      |
| Kapslingsmateriale       | Aluminium |

| MONTERING OG TILKOBLING |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Bruksområde             | Butikk, Showrom      |
| Montering               | Skinne, Tak          |
| Tilkobling (system)     | Skinne 3-Tenning+dim |

| ENERGI OG GODKJENNING   |                  |
|-------------------------|------------------|
| CE-merke                | Yes              |
| EPD-nummer              | NEPD-12068-12061 |
| Energy Efficiency Class | A++ - A          |



## PRODUKTDATABLAD

Lobus 4050lm 930 30° 30W BK 3-Circuit BI DALI

Art.no: 7012-7-30-2-ddd



*Lighting Solutions*

## LYSDISTRIBUSJON

