



**PRODUKTDATABLAD**

Lobus 4050lm 930 60° 30W BK 3-Circuit BI

Art.no: 7012-7-60-2

*Lighting Solutions*

Lobus 4050lm 930 60° 30W BK 3-Circuit BI



Lobus er en liten og elegant spotlight for bruk i skinneresystemer. Høy lumen per watt gjør at denne hører hjemme i toppklassen av spotlights. Et utall justeringsmuligheter gjør det enkelt å oppnå perfekt lysdesign i butikker. Tilgjengelig i tre ulike farger og tre ulike reflektorer.

ELEKTRISKE DATA	
Driftspenning LED (mA)	800
Effekt (system) (W)	30
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Lobus
IP (system)	IP20
Driftstemperatur (°C)	0 - 35
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Lobus 4050lm 930 60° 30W BK 3-Circuit BI

Art.no: 7012-7-60-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Effektivitet (system) (lm/W)	124
Lumen ut (system) (lm)	3748
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3750
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4050
Strålevinkel (°)	60°
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 930 H ADV
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargekode	930
MacAdam (SDCM)	3
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	29.3
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.7
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	null - 1540

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	35
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	59
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	525 - 900
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	20.0 - 40.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	30
Maks belastning per kurs - B16	50
Maks belastning per kurs - C10	50
Maks belastning per kurs - C16	85
Startstrøm tid (µs)	50.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

**PRODUKTDATABLAD**

Lobus 4050lm 930 60° 30W BK 3-Circuit BI

Art.no: 7012-7-60-2

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	228.0
Høyde (produkt) (mm)	180.0
Bredde (produkt) (mm)	97.0
Vekt (produkt) (kg)	0.841

MATERIALER OG OVERFLATER	
Kapslingsmateriale	Aluminium
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Skinne, Tak
Bruksområde	Butikk, Showrom
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A++ - A
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-12068-12061



PRODUKTDATABLAD

Lobus 4050lm 930 60° 30W BK 3-Circuit BI

Art.no: 7012-7-60-2



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

