



**FDV DOKUMENTASJON**

Lobus 4050lm 930 60° 30W BK 3-Circuit BI DALI

Art.no: 7012-7-60-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

Lobus 4050lm 930 60° 30W BK 3-Circuit BI DALI

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Lobus er en liten og elegant spotlight for bruk i skinneresystemer. Høy lumen per watt gjør at denne hører hjemme i toppklassen av spotlights. Sort utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Lobus er en liten og elegant spotlight for bruk i skinneresystemer. Høy lumen per watt gjør at denne hører hjemme i toppklassen av spotlights.

Et utall justeringsmuligheter gjør det enkelt å oppnå perfekt lysdesign i butikker. Tilgjengelig i tre ulike farger og tre ulike reflektorer.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	30
Driftspenning LED (mA)	800
Driftstemperatur (°C)	35

**FDV DOKUMENTASJON**

Lobus 4050lm 930 60° 30W BK 3-Circuit BI DALI

Art.no: 7012-7-60-2-ddd

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Lumen ut (system) (lm)	3748
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	29.3
Effekt (driver) (W)	40
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	42.0
Startstrøm tid (µs)	50.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0
Lengde (produkt) (mm)	260.0
Bredde (produkt) (mm)	97.0
Høyde (produkt) (mm)	180.0
Vekt (produkt) (kg)	0.841

LYSDISTRIBUSJON