

**PRODUKTDATABLAD**

Lobus FreshFood 2600lm 824 30° 30W GR 3-Circuit

Art.no: 7016-7-30-1

**NORLUX®***Lighting Solutions*

## Lobus FreshFood 2600lm 824 30° 30W GR 3-Circuit



Lobus er en liten og elegant spotlight for bruk i skinneresystemer. Høy lumen per watt gjør at denne hører hjemme i toppklassen av spotlights. Et utall justeringsmuligheter gjør det enkelt å oppnå perfekt lysdesign i butikker. Tilgjengelig i tre ulike farger og tre ulike reflektorer.

| ELEKTRISKE DATA        |           |
|------------------------|-----------|
| Beskyttelsesklasse     | 2         |
| Dimmefunksjon (system) | Ingen     |
| Spenning (V)           | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 800       |
| Effekt (system) (W)    | 30        |

| TEKNISK DATA    |       |
|-----------------|-------|
| IP (system)     | IP20  |
| Produkt Familie | Lobus |
| Utendørs        | No    |

**PRODUKTDATABLAD**

Lobus FreshFood 2600lm 824 30° 30W GR 3-Circuit

Art.no: 7016-7-30-1

*Lighting Solutions*

| TEKNISK DATA          |        |
|-----------------------|--------|
| Driftstemperatur (°C) | 0 - 35 |

| LYSTEKNISKE DATA                  |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Lumen ut (system) (lm)            | 2356                           |
| Varm lumen (t=65) fra chip (lm)   | 2400                           |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)   | 2600                           |
| Effektivitet (system) (lm/W)      | 78                             |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)  | 80                             |
| Lyskildetype                      | LED (innebygget)               |
| Sokkel / Base                     | N/A                            |
| Linse (Diffusor)                  | Klar                           |
| Strålevinkel (°)                  | 30°                            |
| Levetid (t)                       | L80B10: 100 000                |
| MacAdam (SDCM)                    | 3                              |
| Produsent (lyskilde)              | Tridonic                       |
| Produsentbeskrivelse (COB)        | SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC |
| Driftstrøm LED (min-max) (mA)     | 500 - 1400                     |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 36.3                           |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V) | 33.3                           |

| DRIVER / BALLAST                             |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Effekt (driver) (W)                          | 35          |
| Beskyttelsesklasse (driver)                  | 2           |
| Maks utgangsspenning (V)                     | 59          |
| IP-klasse (driver)                           | IP20        |
| Forventet levetid (driver) (t)               | 50000       |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)  | CC          |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 525 - 900   |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 20.0 - 40.0 |
| Utgangsstrøm toleranse (%)                   | 5.0         |
| Maks belastning per kurs - B10               | 30          |
| Maks belastning per kurs - B16               | 50          |
| Maks belastning per kurs - C10               | 50          |
| Maks belastning per kurs - C16               | 85          |
| Startstrøm tid (µs)                          | 50.0        |

**PRODUKTDATABLAD**

Lobus FreshFood 2600lm 824 30° 30W GR 3-Circuit

Art.no: 7016-7-30-1

*Lighting Solutions*

| DRIVER / BALLAST                |     |
|---------------------------------|-----|
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A) | 5.0 |

| DIMENSJONER           |       |
|-----------------------|-------|
| Lengde (produkt) (mm) | 228.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 97.0  |
| Høyde (produkt) (mm)  | 180.0 |
| Vekt (produkt) (kg)   | 0.841 |

| MATERIALER OG OVERFLATER |           |
|--------------------------|-----------|
| Farge                    | Grå       |
| Kapslingsmateriale       | Aluminium |

| MONTERING OG TILKOBLING |                  |
|-------------------------|------------------|
| Bruksområde             | Butikk, Showrom  |
| Montering               | Skinne, Tak      |
| Tilkobling (system)     | Skinne 3-Tenning |

| ENERGI OG GODKJENNING   |                  |
|-------------------------|------------------|
| CE-merke                | Yes              |
| EPD-nummer              | NEPD-12068-12061 |
| Energy Efficiency Class | A++ - A          |



## PRODUKTDATABLAD

Lobus FreshFood 2600lm 824 30° 30W GR 3-Circuit

Art.no: 7016-7-30-1



*Lighting Solutions*

## LYSDISTRIBUSJON

