



**FDV DOKUMENTASJON**

Lobus 4250lm 940 30° 30W BK 3-Circuit BI DALI

Art.no: 7019-7-30-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

Lobus 4250lm 940 30° 30W BK 3-Circuit BI DALI

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Lobus er en liten og elegant spotlight for bruk i skinneresystemer. Høy lumen per watt gjør at denne hører hjemme i toppklassen av spotlights. Sort utførelse.

ELEKTRISKE DATA

Driftspenning LED (mA)	800
Effekt (system) (W)	30
Beskyttelsesklasse	2
Spennings (V)	230V 50Hz
Dimmefunksjon (system)	DALI2

TEKNISK DATA

Produkt Familie	Lobus
IP (system)	IP20
Driftstemperatur (°C)	0 - 35
Utendørs	No

**FDV DOKUMENTASJON**

Lobus 4250lm 940 30° 30W BK 3-Circuit BI DALI

Art.no: 7019-7-30-2-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Tridonic
MacAdam (SDCM)	3
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4250
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargekode	940
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Effektivitet (system) (lm/W)	141
Strålevinkel (°)	30°
Lumen ut (system) (lm)	4236

DRIVER / BALLAST	
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	59
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	525 - 900
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	20.0 - 40.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	30
Maks belastning per kurs - B16	50
Maks belastning per kurs - C10	50
Maks belastning per kurs - C16	85
Startstrøm tid (µs)	50.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0
Effekt (driver) (W)	35

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	180.0
Bredde (produkt) (mm)	97.0
Vekt (produkt) (kg)	0.841

**FDV DOKUMENTASJON**

Lobus 4250lm 940 30° 30W BK 3-Circuit BI DALI

Art.no: 7019-7-30-2-ddd

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	260.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Kapslingsmateriale	Aluminium
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Skinne, Tak
Bruksområde	Butikk, Showrom
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning+dim

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A++ - A
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-12068-12061