



**FDV DOKUMENTASJON**

Lobus 4100lm 935 30° 30W WH 3-Circuit BI

Art.no: 7024-7-30-3

**NORLUX®***Lighting Solutions*

## Lobus 4100lm 935 30° 30W WH 3-Circuit BI

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Lobus er en liten og elegant spotlight for bruk i skinner-systemer. Høy lumen per watt gjør at denne hører hjemme i toppklassen av spotlights. Hvit utførelse.

**FUNKSJONSBEKRIVELSE**

Lobus er en liten og elegant spotlight for bruk i skinner-systemer. Høy lumen per watt gjør at denne hører hjemme i toppklassen av spotlights.

Et utall justeringsmuligheter gjør det enkelt å oppnå perfekt lysdesign i butikker. Tilgjengelig i tre ulike farger og tre ulike reflektorer.

| SPESIFIKASJONER        |     |
|------------------------|-----|
| Effekt (system) (W)    | 30  |
| Driftspenning LED (mA) | 800 |
| Driftstemperatur (°C)  | 35  |

**FDV DOKUMENTASJON**

Lobus 4100lm 935 30° 30W WH 3-Circuit BI

Art.no: 7024-7-30-3

**NORLUX®***Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Lumen ut (system) (lm)                       | 4113  |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V)            | 39.2  |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V)            | 30.6  |
| Effekt (driver) (W)                          | 35    |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 900   |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 40.0  |
| Startstrøm tid (μs)                          | 50.0  |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A)              | 5.0   |
| Lengde (produkt) (mm)                        | 228.0 |
| Bredde (produkt) (mm)                        | 97.0  |
| Høyde (produkt) (mm)                         | 180.0 |
| Vekt (produkt) (kg)                          | 0.841 |

**LYSDISTRIBUSJON**