

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Mini 900lm 827 5-60° 15W 3-circuit WH

Art.no: 7060-560-3



Zoom Mini 900lm 827 5-60° 15W 3-circuit WH

**A⁺⁺**

Zoom Mini er en relativt liten spotlight for bruk i skinnesystemer. Det unike zoom-patentet gjør det mulig å variere spredningsvinkelen på lyskjeglen fra 5 til 60 grader. Variasjonsmuligheten gjør denne til en svært anvendelig spotlight. Utformingen er i robust støpt aluminium, og leveres i både svart og hvit versjon med 2700K eller 3000K fargetemperatur. Velg mellom on/off, fase kutt- og DALI dimming.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	15

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Zoom Mini

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Mini 900lm 827 5-60° 15W 3-circuit WH

Art.no: 7060-560-3

*Lighting Solutions***TEKNISK DATA**

Utendørs	No
----------	----

LYSTEKNISKE DATA

Lumen ut (system) (lm)	511-276
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	500
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	900
Effektivitet (system) (lm/W)	34
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	827
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	5-60
Levetid (t)	L80B10: 100 000
UGR (<=)	18
Produsent (lyskilde)	Cree
Produsentbeskrivelse (COB)	XPRES0.2

DRIVER / BALLAST

Konstant strøm (CC driver) (mA)	null - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	null - null

DIMENSJONER

Lengde (produkt) (mm)	261.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Vekt (produkt) (kg)	0.95

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Hvit
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Hotell, Museum, Kontor, Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Mini 900lm 827 5-60° 15W 3-circuit WH

Art.no: 7060-560-3

NORLUX®*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

ALTERNATIVE DRIVERE

Strøminstilling eksisterende driver	250 - 100
-------------------------------------	-----------

LYSDISTRIBUSJON