

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Mini 1250lm 927 5-60° 15W 3-circuit BK DALI

Art.no: 7063-02-560-2-ddd



Zoom Mini 1250lm 927 5-60° 15W 3-circuit BK DALI

**A⁺⁺**

Zoom Mini er en relativt liten spotlight for bruk i skinnesystemer. Det unike zoom-patentet gjør det mulig å variere spredningsvinkelen på lyskjeglen fra 5 til 60 grader. Variasjonsmuligheten gjør denne til en svært anvendelig spotlight. Utformingen er i robust støpt aluminium, og leveres i både svart og hvit versjon med 2700K fargetemperatur og DALI2 driver.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	15

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Zoom Mini

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Mini 1250lm 927 5-60° 15W 3-circuit BK DALI

Art.no: 7063-02-560-2-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1250
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	5°-60°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	Gen. 7 V6 HD LED Array
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	175 - 480
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	37.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	34.2

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Osram
Produsentens driverbeskrivelse	IT DALI 30/220-240/700 CS
Effekt (driver) (W)	30
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	60
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 700
Strømminnstilling (driver)	DALI-2, DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	15.0 - 42.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	25

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Mini 1250lm 927 5-60° 15W 3-circuit BK DALI

Art.no: 7063-02-560-2-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B16	40
Maks belastning per kurs - C10	37
Maks belastning per kurs - C16	60
Maks belastning per kurs - C25	93
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	30.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	261.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Vekt (produkt) (kg)	0.95

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hotell, Museum, Kontor, Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling eksisterende driver	250 - 100



PRODUKTDATABLAD

Zoom Mini 1250lm 927 5-60° 15W 3-circuit BK DALI

Art.no: 7063-02-560-2-ddd

NORLUX®

Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

