

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Mini 1250lm 927 5-60° 15W 3-circuit WH Phasecut

Art.no: 7063-02-560-3



## Zoom Mini 1250lm 927 5-60° 15W 3-circuit WH Phasecut

**A<sup>++</sup>**

Zoom Mini er en relativt liten spotlight for bruk i skinnesystemer. Det unike zoom-patentet gjør det mulig å variere spredningsvinkelen på lyskjeglen fra 5 til 60 grader. Variasjonsmuligheten gjør denne til en svært anvendelig spotlight. Utformingen er i robust støpt aluminium. Leveres i både svart og hvit versjon, 2700K og 3000K fargetemperatur og fase kutt dimming.

| ELEKTRISKE DATA        |             |
|------------------------|-------------|
| Beskyttelsesklasse     | 1           |
| Dimmefunksjon (system) | Faseavsnitt |
| Spennning (V)          | 230V 50Hz   |
| Driftspenning LED (mA) | 500         |
| Effekt (system) (W)    | 15          |

| TEKNISK DATA    |           |
|-----------------|-----------|
| IP (system)     | IP20      |
| Produkt Familie | Zoom Mini |

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Mini 1250lm 927 5-60° 15W 3-circuit WH Phasecut

Art.no: 7063-02-560-3

*Lighting Solutions*

| TEKNISK DATA |    |
|--------------|----|
| Utendørs     | No |

| LYSTEKNISKE DATA                 |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Lumen ut (system) (lm)           | 687                    |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)  | 1250                   |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 90                     |
| Fargetemperatur (CCT) (K)        | 2700                   |
| Fargekode                        | 927                    |
| Lyskildetype                     | LED (innebygget)       |
| Linse (Diffusor)                 | Klar                   |
| Strålevinkel (°)                 | 5-60°                  |
| Levetid (t)                      | L80B10: 100 000        |
| Produsent (lyskilde)             | Bridgelux              |
| Produsentbeskrivelse (COB)       | Gen. 7 V6 HD LED Array |

| DRIVER / BALLAST                             |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Produsentens driverbeskrivelse               | Driver 350mA cc (21-42V) 15W Phasecut |
| Effekt (driver) (W)                          | 15                                    |
| Beskyttelsesklasse (driver)                  | 2                                     |
| Dimmefunksjon (driver)                       | Faseavsnitt                           |
| Minimum dimmenivå (%)                        | 1.0                                   |
| Type faseavsnitt-dimming                     | Leading / Trailing edge               |
| IP-klasse (driver)                           | IP20                                  |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)  | CC                                    |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 350 - null                            |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 21.0 - 42.0                           |
| Maks belastning per kurs - B10               | 35                                    |
| Maks belastning per kurs - B16               | 56                                    |
| Maks belastning per kurs - C10               | 74                                    |
| Maks belastning per kurs - C16               | 118                                   |

| DIMENSJONER           |       |
|-----------------------|-------|
| Lengde (produkt) (mm) | 261.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 60.0  |
| Vekt (produkt) (kg)   | 0.95  |

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Mini 1250lm 927 5-60° 15W 3-circuit WH Phasecut

Art.no: 7063-02-560-3

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

|       |      |
|-------|------|
| Farge | Hvit |
|-------|------|

**MONTERING OG TILKOBLING**

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Bruksområde         | Hotell, Museum, Kontor, Butikk, Showrom |
| Montering           | Skinne, Tak                             |
| Tilkobling (system) | Skinne 3-Tenning                        |

**ENERGI OG GODKJENNING**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| CE-merke                | Yes |
| Energy Efficiency Class | A++ |

**ALTERNATIVE DRIVERE**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Strøminstilling eksisterende driver | 250 - 100 |
|-------------------------------------|-----------|

**LYSDISTRIBUSJON**