

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Mini 900lm 927 CRI97 5-60° 15W 1-circuit BK Phasecut

Art.no: 7066-02-560-2



Zoom Mini 900lm 927 CRI97 5-60° 15W 1-circuit BK Phasecut



Zoom Mini er en relativt liten spotlight for bruk i skinnesystemer. Det unike zoom-patentet gjør det mulig å variere spredningsvinkelen på lyskjeglen fra 5 til 60 grader. Variasjonsmuligheten gjør denne til en svært anvendelig spotlight. Utformingen er i robust støpt aluminium. Leveres i både svart og hvit versjon, 2700K og 3000K fargetemperatur og fase kutt dimming.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	15

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Mini 900lm 927 CRI97 5-60° 15W 1-circuit BK Phasecut

Art.no: 7066-02-560-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Zoom Mini
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	900
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	97
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	5-60°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Cree
Produsentbeskrivelse (COB)	XPRES0.2

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 350mA cc (14-29V) 10W Phasecut
Effekt (driver) (W)	10
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	37
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	14.0 - 29.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	140
Maks belastning per kurs - B16	224
Maks belastning per kurs - C10	142
Maks belastning per kurs - C16	228
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Mini 900lm 927 CRI97 5-60° 15W 1-circuit BK Phasecut

Art.no: 7066-02-560-2

NORLUX®*Lighting Solutions***DIMENSJONER**

Lengde (produkt) (mm)	261.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Vekt (produkt) (kg)	0.95

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Sort
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Hotell, Museum, Kontor, Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 1-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

ALTERNATIVE DRIVERE

Strøminstilling eksisterende driver	250 - 100
-------------------------------------	-----------

LYSDISTRIBUSJON