

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Mini 900lm 930 CRI97 5-60° 15W 1-circuit BK Phasecut

Art.no: 7067-560-2

*Lighting Solutions*

Zoom Mini 900lm 930 CRI97 5-60° 15W 1-circuit BK Phasecut



Zoom Mini er en relativt liten spotlight for bruk i skinnesystemer. Det unike zoom-patentet gjør det mulig å variere spredningsvinkelen på lyskjeglen fra 5 til 60 grader. Variasjonsmuligheten gjør denne til en svært anvendelig spotlight. Utformingen er i robust støpt aluminium. Leveres i både svart og hvit versjon, 2700K og 3000K fargetemperatur og fase kutt dimming.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	15

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Mini 900lm 930 CRI97 5-60° 15W 1-circuit BK Phasecut

Art.no: 7067-560-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Zoom Mini
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	900
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	97
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	5-60°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Cree
Produsentbeskrivelse (COB)	XPRES0.2

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm (CC driver) (mA)	null - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	null - null

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	261.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Vekt (produkt) (kg)	0.95

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hotell, Museum, Kontor, Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 1-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Mini 900lm 930 CRI97 5-60° 15W 1-circuit BK Phasecut

Art.no: 7067-560-2

NORLUX®*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

Energy Efficiency Class

A++

ALTERNATIVE DRIVERE

Strøminstilling eksisterende driver

250 - 100

LYSDISTRIBUSJON