

**PRODUKTDATABLAD**Aria LED 88W 740 Asym Ø60 IP66 Alu 6m 2.5mm<sup>2</sup> kabel (Gen1)

Art.no: 729-04-1

*Lighting Solutions*

## Aria LED 88W 740 Asym Ø60 IP66 Alu 6m 2.5mm<sup>2</sup> kabel (Gen1)



Aria er en LED-armatur designet for montering på master. Denne armaturen er utviklet med en asymmetrisk lysvinkel på 60×120 grader for optimal belysning. Aria kommer med en standardinnfestning på Ø60 mm, som gjør den egnet for ulike typer master. Den er klassifisert med en IP66. Leveres med 6 meter lang, 2.5mm<sup>2</sup> halogenfri kabel, og oppfyller kravene for elektrisk isolasjonsklasse 2. Varenummer: 729-04-1

| ELEKTRISKE DATA     |           |
|---------------------|-----------|
| Beskyttelsesklasse  | 2         |
| Spennning (V)       | 230V 50Hz |
| Effekt (system) (W) | 88        |

| TEKNISK DATA    |      |
|-----------------|------|
| IP (system)     | IP66 |
| Produkt Familie | Aria |
| Utendørs        | Yes  |

**PRODUKTDATABLAD**

Aria LED 88W 740 Asym Ø60 IP66 Alu 6m 2.5mm2 kabel (Gen1)

Art.no: 729-04-1

*Lighting Solutions*

| LYSTEKNISKE DATA                 |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 70               |
| Fargetemperatur (CCT) (K)        | 4000             |
| Fargekode                        | 740              |
| Lyskildetype                     | LED (innebygget) |
| Sokkel / Base                    | N/A              |
| Linse (Diffusor)                 | Klar             |
| Strålevinkel (°)                 | 60x120°          |

| DRIVER / BALLAST                             |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Produsent (driver)                           | TCI            |
| Produsentens driverbeskrivelse               | MP 80/350 SLIM |
| Effekt (driver) (W)                          | 80             |
| Maks utgangsspenning (V)                     | 390            |
| Dimmefunksjon (driver)                       | Ingen          |
| IP-klasse (driver)                           | IP20           |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)  | CC             |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 200 - 350      |
| Strømminnstilling (driver)                   | DIP-switch     |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 30.0 - 270.0   |
| Utgangsstrøm toleranse (%)                   | 5.0            |
| Strømkrusning (%)                            | 3.0            |
| Maks belastning per kurs - B10               | 18             |
| Maks belastning per kurs - B16               | 30             |
| Maks belastning per kurs - C10               | 28             |
| Maks belastning per kurs - C16               | 46             |
| Startstrøm tid (µs)                          | 100.0          |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A)              | 45.0           |

| DIMENSJONER           |       |
|-----------------------|-------|
| Lengde (produkt) (mm) | 390.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 215.0 |
| Høyde (produkt) (mm)  | 715.0 |
| Vekt (produkt) (kg)   | 14.05 |

**PRODUKTDATABLAD**Aria LED 88W 740 Asym Ø60 IP66 Alu 6m 2.5mm<sup>2</sup> kabel (Gen1)

Art.no: 729-04-1

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Farge            | Aluminium |
| Korrosjonsklasse | C3        |

**MONTERING OG TILKOBLING**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tilkobling (system) | Kabel 6m |
|---------------------|----------|

**ENERGI OG GODKJENNING**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| CE-merke                | Yes     |
| Energy Efficiency Class | A++ - A |

**ALTERNATIVE DRIVERE**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Strøminstilling eksisterende driver | 200 - 350 |
|-------------------------------------|-----------|