

**PRODUKTDATABLAD**

Relax Par 6550lm 830 39W WH 18i3 595x595x85mm

Art.no: 798-2-02-3

*Lighting Solutions*

Relax Par 6550lm 830 39W WH 18i3 595x595x85mm



Relax Par LED-panel er en armatur for innendørs bruk som er laget for innfelt montering i himlingsflater. Designet med et Louvre front deksel for å oppnå mindre blanding og derfor gi et bedre inntrykk av lyset. Utstyrt med 18i3 tilkobling og er tilgjengelig i tre ulike modeller med flere forskjellige tilkoblings muligheter.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	39

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Relax Par
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	6104
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	6550
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000

**PRODUKTDATABLAD**

Relax Par 6550lm 830 39W WH 18i3 595x595x85mm

Art.no: 798-2-02-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Louvre
Produsent (lyskilde)	Samsung
Produsentbeskrivelse (COB)	LM561B PLUS S5/A1

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Helvar
Produsentens driverbeskrivelse	LL1x10-42-E-CC
Effekt (driver) (W)	42
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.02
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.02
Maks utgangsspenning (V)	400
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	120 - 350
Strøminnstilling (driver)	Terminal
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	21
Maks belastning per kurs - B16	34
Maks belastning per kurs - C10	35
Maks belastning per kurs - C16	57
Maks belastning per kurs - C20	71
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Startstrøm tid (μ s)	176.0
Startstrøm I _{max} (A)	23.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	595.0
Bredde (produkt) (mm)	595.0

**PRODUKTDATABLAD**

Relax Par 6550lm 830 39W WH 18i3 595x595x85mm

Art.no: 798-2-02-3

*Lighting Solutions***DIMENSJONER**

Høyde (produkt) (mm)	85.0
----------------------	------

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Hvit
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Generelt, Kontor
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON