


**PRODUKTDATABLAD**

Pavo P 2090lm 830 22W EMG3 ST ø410mm IP44 WH

Art.no: 8017646

*Lighting Solutions*

L, mm	W, mm	A, mm	B, mm	C, mm
280	95	135	87	77.5
360	105	196	104	123
410	115	239	157	149.5
500	140	317	191.5	124.5

Pavo P 2090lm 830 22W EMG3 ST ø410mm IP44 WH



Surface mounted LED plafond with direct light distribution. Opal PMMA diffuser and steel housing. UGR index: <=22. IP44. IK02. 3 hours emergency with Selftest.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	22
Nøddlys (t)	3 timer
Nøddlystest	Selvtest

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP44
Produkt Familie	Pavo P

**PRODUKTDATABLAD**

Pavo P 2090lm 830 22W EMG3 ST ø410mm IP44 WH

Art.no: 8017646

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-15 - 35

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2090
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2090
Effektivitet (system) (lm/W)	95
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	118
Levetid (t)	L70B50: 40 000
MacAdam (SDCM)	5
UGR (<=)	22

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	410.0
Bredde (produkt) (mm)	410.0
Høyde (produkt) (mm)	115.0
Vekt (produkt) (kg)	0.9

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bad, Hotell, Kontor, Fellesområde, Skole, Trapp
Montering	Utenpåliggende, Vegg, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

**PRODUKTDATABLAD**

Pavo P 2090lm 830 22W EMG3 ST ø410mm IP44 WH

Art.no: 8017646

NORLUX®*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+

LYSDISTRIBUSJON