

**PRODUKTDATABLAD**

Ledline 7100lm 830 Opal 75W L:2400mm WH

Art.no: 805004-03-3



Ledline 7100lm 830 Opal 75W L:2400mm WH



Ledline er en lineær armatur med et moderne design som gir sømløst lys. Monter flere Ledline sammen og benytt 90° L-hjørne og X-kryss for å tilpasse belysningsløsningen etter ditt behov og bruksområde. Ledline er enkel å installere både i tak, nedhengt eller innfelt. Leveres i flere lengder og wattstyrker. DALI-styring er tilgjengelig. Husk 1 stk 8050-05 pr. tilførsel (hver rekke eller hvert "standalone" armatur), og ønsket monteringsfeste.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	1600
Effekt (system) (W)	75

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP40
Produkt Familie	Ledline
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	7100
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7100
Effektivitet (system) (lm/W)	80
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A

**PRODUKTDATABLAD**

Ledline 7100lm 830 Opal 75W L:2400mm WH

Art.no: 805004-03-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	110
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Runlite
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	48.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BOKE DRIVER: BK-CWL080-B1600A
Effekt (driver) (W)	80
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	50
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1400 - 1900
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	28.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	18
Maks belastning per kurs - B16	28
Maks belastning per kurs - C10	18
Maks belastning per kurs - C16	28
Maks belastning per kurs - C20	36
Maks belastning per kurs - C25	44
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	142.0
Startstrøm I _{max} (A)	19.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	2400.0
Bredde (produkt) (mm)	56.0
Høyde (produkt) (mm)	84.0

**PRODUKTDATABLAD**

Ledline 7100lm 830 Opal 75W L:2400mm WH

Art.no: 805004-03-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Vekt (produkt) (kg)	5.6

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring, Butikk
Montering	Innfelt, Utenpåliggende, Tak, Pendel
Tilkobling (system)	LEDLine 5-pin

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14229-14574
Energy Efficiency Class	F