

**PRODUKTDATABLAD**

Ledline 9200lm 840 Opal 75W L:2400mm GR

Art.no: 805014-02-1



Ledline 9200lm 840 Opal 75W L:2400mm GR



Ledline er en lineær armatur med et moderne design som gir sømløst lys. Monter flere Ledline sammen og benytt 90° L-hjørne og X-kryss for å tilpasse belysningsløsningen etter ditt behov og bruksområde. Ledline er enkel å installere både i tak, nedhengt eller innfelt. Leveres i flere lengder og wattstyrker. DALI-styring er tilgjengelig. Husk 1 stk 8050-05 pr. tilførsel (hver rekke eller hvert "standalone" armatur), og ønsket monteringsfeste.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA

IP (system)	IP40
Produkt Familie	Ledline
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA

Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	110
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DRIVER / BALLAST

Produsent (driver)	Lifud
--------------------	-------

**PRODUKTDATABLAD**

Ledline 9200lm 840 Opal 75W L:2400mm GR

Art.no: 805014-02-1

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	2x Driver 900mA cc 40W LiFud
Effekt (driver) (W)	2x40
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Maks utgangsspenning (V)	55
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	900 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	33.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	5
Maks belastning per kurs - B16	8
Maks belastning per kurs - C10	8
Maks belastning per kurs - C16	14
Maks belastning per kurs - C20	17
Maks belastning per kurs - C25	22
Lekkasjestrøm (mA)	10.0
Startstrøm tid (μ s)	350.0
Startstrøm I _{max} (A)	120.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	56.0
Høyde (produkt) (mm)	84.0

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring, Butikk
Montering	Innfelt, Utenpåliggende, Tak, Pendel
Tilkobling (system)	LEDLine 5-pin

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A