

**PRODUKTDATABLAD**

Driver DALI 700mA (7-26) max 18W o4a NFC 18i5 DALI &amp; SM Trid

Art.no: 87500921-700-03



## Driver DALI 700mA (7-26) max 18W o4a NFC 18i5 DALI & SM Trid



Tridonic DALI driver innstilt på 700mA, max 18W. Spenningsvindu 7-26V. Primær side 0,3m kabel med 18i5 DALI (male). Sekundær side SM-plugg. Kan også benyttes som switch-dim/ push-dim.

| ELEKTRISKE DATA        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Beskyttelsesklasse     | 2                          |
| Dimmefunksjon (system) | CLO, Corridor, DALI2, Push |
| Spenning (V)           | 230V 50Hz                  |

| TEKNISK DATA          |                   |
|-----------------------|-------------------|
| IP (system)           | IP20              |
| Produkt Familie       | Driver 700mA DALI |
| Utendørs              | No                |
| Driftstemperatur (°C) | -20 - 45          |
| Tilkobling Kabel 1    | 18i5 DALI hann    |

**PRODUKTDATABLAD**

Driver DALI 700mA (7-26) max 18W o4a NFC 18i5 DALI &amp; SM Trid

Art.no: 87500921-700-03

**NORLUX®***Lighting Solutions***TEKNISK DATA**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tilkobling Kabel 2 | SM kontakt |
|--------------------|------------|

**DRIVER / BALLAST**

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Produsent (driver)                          | Tridonic                             |
| Produsentens driverbeskrivelse              | LC 20W 100-1050mA 44V o4a NF SR EXC3 |
| Effekt (driver) (W)                         | 20                                   |
| Beskyttelsesklasse (driver)                 | 2                                    |
| Standbyeffekt Psb (W) <                     | 0.4                                  |
| Flimmerindikator (Pst LM) <                 | 1.0                                  |
| Stroboskopeffektindikator (SVM) <           | 0.4                                  |
| Maks utgangsspenning (V)                    | 60                                   |
| Minimum dimmenivå (%)                       | 1.0                                  |
| Type Dimming                                | Amplitude Modulation                 |
| IP-klasse (driver)                          | IP20                                 |
| Forventet levetid (driver) (t)              | 100000                               |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV) | CC                                   |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)             | 100 - 1050                           |
| Utgangsstrøm toleranse (%)                  | 5.0                                  |
| Strømkrusning (%)                           | 5.0                                  |
| Maks belastning per kurs - B10              | 70                                   |
| Maks belastning per kurs - B16              | 112                                  |
| Maks belastning per kurs - C10              | 70                                   |
| Maks belastning per kurs - C16              | 112                                  |
| Maks belastning per kurs - C20              | 140                                  |
| Lekkasjestrøm (mA)                          | 0.7                                  |
| Startstrøm tid (µs)                         | 80.0                                 |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A)             | 10.0                                 |

**DIMENSJONER**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Lengde (produkt) (mm) | 120.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 51.0  |
| Høyde (produkt) (mm)  | 29.0  |
| Vekt (produkt) (kg)   | 0.1   |

**PRODUKTDATABLAD**

Driver DALI 700mA (7-26) max 18W o4a NFC 18i5 DALI & SM Trid  
Art.no: 87500921-700-03



*Lighting Solutions*

| ENERGI OG GODKJENNING |     |
|-----------------------|-----|
| CE-merke              | Yes |