

**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 4200lm 927/930 Prism Ø400 40W WH Up/Down DALI

Art.no: 9057-4-02-3-ddd



Galactic C 4200lm 927/930 Prism Ø400 40W WH Up/Down DALI



Galactic C er vår nye serie med sirkulære taklamper. Et moderne design med mikropigmatisk avblending som gir et behagelig lys og skaper en god atmosfære i rommet. Galactic kan monteres delvis innfelt, utenpåliggende eller nedhengt i wire eller stang. Velg mellom ned lys eller opp/ned lys utgave i fire størrelser; Ø400mm, Ø600mm, Ø800mm og 1000mm. Velg mellom 2700K og 3000K (dip-switch).

Variantene leveres i hvit og sort med DALI2 styring.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	1050mA
Effekt (system) (W)	40

**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 4200lm 927/930 Prism Ø400 40W WH Up/Down DALI

Art.no: 9057-4-02-3-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK03
IP (system)	IP40
Produkt Familie	Galactic C
Utendørs	No
Hullmål (mm)	220-250
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3300
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4200
Effektivitet (system) (lm/W)	80
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700-3000K
Fargekode	927/930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	85°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Hong Li Zhi Hui Group Co., Ltd

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Lifud
Effekt (driver) (W)	40
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	38
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC

**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 4200lm 927/930 Prism Ø400 40W WH Up/Down DALI

Art.no: 9057-4-02-3-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm (CC driver) (mA)	550 - 1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	9.0 - 38.0
Konstant spenning (CV driver) (V)	38
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	22
Maks belastning per kurs - B16	35
Maks belastning per kurs - C10	22
Maks belastning per kurs - C16	35
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	120.0
Startstrøm I _{max} (A)	20.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	400.0
Bredde (produkt) (mm)	400.0
Høyde (produkt) (mm)	102.0
Vekt (produkt) (kg)	3.2
Diameter (produkt) (mm)	400.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016
Korrosjonsklasse	C1
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Aluminium 6063
Housing Material %	33.0
Diffusere Materiale	Polykarbonat
Diffusere Materiale %	3.5000000000000004
Materiale 2	SPCC
Materiale 2%	48.0
Materiale 3	Iron
Materiale 3%	2.5
Materiale 4	Glass Epoxy Laminate
Materiale 4%	7.5

**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 4200lm 927/930 Prism Ø400 40W WH Up/Down DALI

Art.no: 9057-4-02-3-ddd

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Materiale 5	PET
Materiale 5%	2.5
Materiale 6	Steel
Materiale 6%	1.0
Materiale 7	PVC
Materiale 7%	0.2
Materiale 8	Silicone
Materiale 8%	0.2
Materiale 9	EPE
Materiale 9%	0.5

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hotell
Montering	Delvis-innfelt, Utenpåliggende, Pendel
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes