

**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 4200lm TW Prism Ø400 40W BK up/down DALI DT8
Art.no: 9057-TW-02-2-ddd



Galactic C 4200lm TW Prism Ø400 40W BK up/down DALI DT8



Galactic C er vår nye serie med sirkulære taklamper. Et moderne design med mikropigmatisk avblending som gir et behagelig lys og skaper en god atmosfære i rommet. Galactic kan monteres delvis innfelt, utenpåliggende eller nedhengt i wire eller stang. I Tunable White versjonene kan du velge mellom ned lys eller opp/ned lys utgave i 2 størrelser; Ø400mm og Ø600mm. Styr lyset til ditt ønske helt fra 2700K til 6500K. Variantene leveres i hvit og sort med DALI2 styring

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	40

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP40
Produkt Familie	Galactic C

**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 4200lm TW Prism Ø400 40W BK up/down DALI DT8

Art.no: 9057-TW-02-2-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4200
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700-6500K
Fargekode	827-865
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	85°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Osram
Produsentens driverbeskrivelse	OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW
Effekt (driver) (W)	50
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	60
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	600 - 1400
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	15.0 - 54.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	1.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	23

**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 4200lm TW Prism Ø400 40W BK up/down DALI DT8

Art.no: 9057-TW-02-2-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm tid (µs)	205.0
Startstrøm I _{max} (A)	27.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	400.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Kontor
Montering	Delvis-innfelt, Utenpåliggende, Pendel
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes