

**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 7400lm 827/830 Prism Ø800 75W BK down DALI

Art.no: 9075-3-02-2-ddd

*Lighting Solutions*

Galactic C 7400lm 827/830 Prism Ø800 75W BK down DALI



Galactic C har et moderne design og microprismatisk avblending som gir et behagelig lys og skaper en god atmosfære i rommet. Kan monteres delvis innfelt, utenpåliggende eller nedhengt i wire eller stang. Med Kelvin switch kan man velge mellom 2700K og 3000K. Se tilbehør for anbefalt wire.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	550
Effekt (system) (W)	80

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP40
Produkt Familie	Galactic C
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 7400lm 827/830 Prism Ø800 75W BK down DALI

Art.no: 9075-3-02-2-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	Ø385-Ø415
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7400
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700-3000K
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	85°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	TCI
Produsentens driverbeskrivelse	R-LED 110/700 Dali Slim
Effekt (driver) (W)	110
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	400
Dimmefunksjon (driver)	CLO, DALI2, Push
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	AM+PWM
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 700
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	50.0 - 314.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	7
Maks belastning per kurs - B16	12
Maks belastning per kurs - C10	12
Maks belastning per kurs - C16	20
Maks belastning per kurs - C20	25
Maks belastning per kurs - C25	31
Startstrøm tid (µs)	240.0

**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 7400lm 827/830 Prism Ø800 75W BK down DALI

Art.no: 9075-3-02-2-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm I _{max} (A)	46.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	800.0
Høyde (produkt) (mm)	86.0
Vekt (produkt) (kg)	11.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Kontor
Montering	Delvis-innfelt, Utenpåliggende, Pendel
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes