


**PRODUKTDATABLAD**

Trunk 9000lm 830 Wide 90° 50W/46,5W/43W/36W/29W WH

Art.no: CFL-2-1550-30WD-08-3

*Lighting Solutions*

Unit: mm



Trunk 9000lm 830 Wide 90° 50W/46,5W/43W/36W/29W WH



Trunk er et avansert lineært pendelsystem med kontinuerlig lysfordeling. Vi tilbyr en rekke tilbehør som sikrer enkel installasjon og ulike layouter som sikrer en naturlig belysning til ethvert område. Trunk lysarmaturer er produsert i ultratynne stålplater som sikrer et produkt med lang levetid. Trunk-armaturer leveres med alle nødvendige installasjonsdetaljer i én boks og det trengs ikke verktøy for installasjonen.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	50/43/36/29

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

Trunk 9000lm 830 Wide 90° 50W/46,5W/43W/36W/29W WH

Art.no: CFL-2-1550-30WD-08-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Trunk
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	8583
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	9400
Effektivitet (system) (lm/W)	177
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Coreshine
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1500.0
Bredde (produkt) (mm)	72.3
Høyde (produkt) (mm)	78.6
Vekt (produkt) (kg)	1.64

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring
Montering	Nedhengt, Tak
Tilkobling (system)	Trunk 8-leder

**PRODUKTDATABLAD**

Trunk 9000lm 830 Wide 90° 50W/46,5W/43W/36W/29W WH

Art.no: CFL-2-1550-30WD-08-3

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	C
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-12260-12311
Energy Efficiency Class	A++

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	600
Alternativ DALI Driver 1	28000659 + 28001116 - Driver LCA 75W 350-1050mA one4all Ip PRE + Plug 600mA

LYSDISTRIBUSJON