

**PRODUKTDATABLAD**

Trunk Line 9000lm 830 Narrow 60° 50/45/40/35W WH

Art.no: CFTL-1550-30NR-08-3

*Lighting Solutions*

Trunk Line 9000lm 830 Narrow 60° 50/45/40/35W WH



Trunk Line er vår nye armatur innenfor teknisk belysning. Dette produktet er sammensatt av to armaturer: Trunk med optikken til T-line. Trunk Line er på 50W, men lysstyrken kan nedjusteres ned til 35W, 40W eller 45W ved bruk av DIP-switch på driveren. Leveres i 3000K med 60° lysspredning. Velg mellom on/off eller DALI versjon. Effektnivå med DIP-switch: 50W = 8500lm | 45W = 7850lm | 40W = 7100lm | 35W = 6325lm

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	50/45/40/35

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Trunk Line
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Trunk Line 9000lm 830 Narrow 60° 50/45/40/35W WH

Art.no: CFTL-1550-30NR-08-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	8473
Lumen Ut per Watt med Dip Switch	50W=8500lm, 45W=7850lm, 40W=7100lm, 35W=6325lm
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	9300
Effektivitet (system) (lm/W)	174
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	60
Levetid (t)	L80B10: 100 000
UGR (<=)	19

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Coreshine
Produsentens driverbeskrivelse	CSD2U-50
Effekt (driver) (W)	50
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	82
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	null - 610
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	55.0 - 82.0
Maks belastning per kurs - B10	24
Maks belastning per kurs - B16	38
Maks belastning per kurs - C10	28
Maks belastning per kurs - C16	44
Maks belastning per kurs - C25	69
Maks belastning per kurs - C32	89
Lekkasjestrøm (mA)	0.24

**PRODUKTDATABLAD**

Trunk Line 9000lm 830 Narrow 60° 50/45/40/35W WH

Art.no: CFTL-1550-30NR-08-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm tid (µs)	110.0
Startstrøm I _{max} (A)	28.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1500.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring
Montering	Nedhengt, Tak
Tilkobling (system)	Trunk 8-leder

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	B
CE-merke	Yes