



Cuna



Cuna er en slitesterk og funksjonell lysarmatur utviklet for krevende miljøer som bilvask, fjøs, parkeringshus og kjølerom. Med **IP66**, er den godt rustet mot vann, samtidig som den leverer jevn og effektiv belysning med en bred **120° lysspredning**.

Armaturen har **gjennomgangskobling (5×2,5 mm²)** for enkel og effektiv installasjon. Den kan monteres både som **nedhengt eller som utenpåliggende**.

To varianter tilpasset ulike bruksområder:

- **Cuna C** er godt egnet til bruk i kjølerom og parkeringshus
- **Cuna** er ideell for fjøs og bilvask, utstyrt med **GRP og PMMA-diffuser** for å tåle eksponering mot kjemikalier som for eksempel ammoniakk.

Den finnes i **1520 mm lengde** og leveres med **on/off eller DALI-styring**. I tillegg er **EMG-modeller** tilgjengelig for bestilling.

VARIANTER

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Lengde	Farge
102966-120-1	65/55/4 6/37W	10400 lm	30/35/4000K K	120	PMMA Prismatic	80	Ingen	1550.0 mm	Lys Grå
102966-E-120-1	65/55/4	10400 lm	30/35/4000K	120	PMMA	80	Ingen	1550.0 mm	Lys Grå

**FAMILIEDATABLAD**

Cuna

Art.no: Cuna

*Lighting Solutions*

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Lengde	Farge
	6/37W		K		Prismatic				
102966-E-120-1-ddd	65W	10400 lm	30/35/4000K K	120	PMMA Prismatic	80	DALI2	1550.0 mm	Lys Grå
102967-120-1	65-37W	10400 lm	6500K	120°	PMMA Prismatic	80		1500.0 mm	Lys Grå
102966-120-1-ddd	65W	10400 lm	30/35/4000K K	120	PMMA Prismatic	80	DALI2	1550.0 mm	Lys Grå