



## Cylinder 60 G2



Cylinder 60 G2 er en elegant og moderne spotlight, designet for å levere høy lysytelse og eksepsjonell fargegjengivelse i ulike miljøer. Med en diameter på 60mm og lengde på 130mm, er denne spotlighten både diskret og effektiv. Tilgjengelig med lysspredning på 15°, 24° eller 36° og fargetemperatur på 2700K, 3000K eller Dim 2 Warm (3000-1800K). CRI90 sikrer en utmerket fargegjengivelse. Utstyrt med faseavsnitt dimming. Laget av pulverlakkert aluminium. Cylinder 60 G2 er ideell for bruk i soverom, kafeer, hytter, hoteller, kjøkken og boliger. Den innebygde driveren i det slanke armaturhuset gir et rent og moderne utseende, mens spotlighten kan vinkles opp til 90° og roteres 350° rundt sin egen akse for optimal justerbarhet. Dette gjør Cylinder 60 perfekt for både private og kommersielle miljøer.

### VARIANTER

| Art.no.       | Effekt | Lumen ut | Fargetemp. | Strålevinkel | Linse | CRI (>) | Dimming     | Kobling          | Farge |
|---------------|--------|----------|------------|--------------|-------|---------|-------------|------------------|-------|
| 102250-36-2-p | 14W    | 1400 lm  | 2700K      | 36           | Klar  | 90      | Faseavsnitt | Skinne 1-Tenning | Sort  |
| 102250-36-3-p | 14W    | 1400 lm  | 2700K      | 36           | Klar  | 90      | Faseavsnitt | Skinne 1-Tenning | Hvit  |
| 102251-36-2-p | 14W    | 1400 lm  | 3000K      | 36           | Klar  | 90      | Faseavsnitt | Skinne 1-Tenning | Sort  |
| 102251-36-3-p | 14W    | 1400 lm  | 3000K      | 36           | Klar  | 90      | Faseavsnitt | Skinne 1-Tenning | Hvit  |
| 102260-36-3-p | 14W    | 1400 lm  | 2700K      | 36           | Klar  | 90      | Faseavsnitt | Skinne 3-        | Hvit  |



**FAMILIEDATABLAD**  
Cylinder 60 G2  
Art.no: Cylinder-60-G2



*Lighting Solutions*

| Art.no.           | Effekt | Lumen ut | Fargetemp.        | Strålevinkel | Linse | CRI (>) | Dimming     | Kobling          | Farge |
|-------------------|--------|----------|-------------------|--------------|-------|---------|-------------|------------------|-------|
|                   |        |          |                   |              |       |         |             | Tenning          |       |
| 102261-36-2-p     | 14W    | 1400 lm  | 3000K             | 36           | Klar  | 90      | Faseavsnitt | Skinne 3-Tenning | Sort  |
| 102261-36-3-p     | 14W    | 1400 lm  | 3000K             | 36           | Klar  | 90      | Faseavsnitt | Skinne 3-Tenning | Hvit  |
| 102260-36-2-p     | 14W    | 1400 lm  | 2700K             | 36           | Klar  | 90      | Faseavsnitt | Skinne 3-Tenning | Sort  |
| 102261-36-3-ddd   | 14W    | 1400 lm  | 3000K             | 36           | Klar  | 90      | DALI2       | Skinne 3-Tenning | Hvit  |
| 102261-36-2-ddd   | 14W    | 1400 lm  | 3000K             | 36           | Klar  | 90      | DALI2       | Skinne 3-Tenning | Sort  |
| 102251-D2W-36-3-p | 14W    | 800 lm   | 1800-3000K<br>TWK | 36           | Klar  | 95      | Faseavsnitt | Skinne 1-Tenning | Hvit  |
| 102251-D2W-36-2-p | 14W    | 800 lm   | 1800-3000K<br>TWK | 36           | Klar  | 95      | Faseavsnitt | Skinne 1-Tenning | Sort  |
| 102261-D2W-36-2-p | 14W    | 800 lm   | 1800-3000K<br>TWK | 36           | Klar  | 95      | Faseavsnitt | Skinne 3-Tenning | Sort  |
| 102261-D2W-36-3-p | 14W    | 800 lm   | 1800-3000K<br>TWK | 36           | Klar  | 95      | Faseavsnitt | Skinne 3-Tenning | Hvit  |
| 102260-36-2-ddd   | 14W    | 1400 lm  | 2700K             | 36           | Klar  | 90      | DALI2       | Skinne 3-Tenning | Sort  |
| 102262-36-3-ddd   | 14W    | 1400 lm  | 4000K             |              | Klar  | 90      |             |                  |       |