

**PRODUKTDATABLAD**

LED Strip COB 24V 940 1020lm/m 11,2W/m IP20 2m cable L=10m

Art.no: DL-102030-24-4000-10



LED Strip COB 24V 940 1020lm/m 11,2W/m IP20 2m cable L=10m



Led Strip COB Ultra Long har et perfekt jevnt og behagelig lys uten synlige punkter eller flekker, som skaper en atmosfære som er både innbydende og funksjonell. Ruller på hele 10 meter gir den en fleksibel installasjon slik at du kan tilpasse belysningen etter dine behov og preferanser. Med 3-trinns MacAdam-fargekonsistens kan du være trygg på at lyset vårt holder seg stabilt og ensartet over tid. Velg mellom 2700K, 3000K eller 4000K. Denne LED-stripen har en spredningsvinkel på 120° og CRI 90 noe som gjengir farger på en naturlig og nøyaktig måte. Velg mellom varianter på IP20 eller IP65 for både innendørs og utendørs bruk.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spennning (V)	24VDC
Effekt pr. meter (W/m)	11.2
Maks Effekt (W)	12.32

**PRODUKTDATABLAD**

LED Strip COB 24V 940 1020lm/m 11,2W/m IP20 2m cable L=10m

Art.no: DL-102030-24-4000-10

NORLUX®*Lighting Solutions***TEKNISK DATA**

IP (system)	IP20
Produkt Familie	LED Strip COB 11,2W/m
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45
Kjøleribbe nødvendig	No

LYSTEKNISKE DATA

Effektivitet (system) (lm/W)	91
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	940
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 50 000
MacAdam (SDCM)	3
LED/m	504
Lumen pr. meter (lm/m)	1020

DRIVER / BALLAST

Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV
---	----

DIMENSJONER

Lengde (produkt) (mm)	10000.0
Bredde (produkt) (mm)	10.0
Vekt (produkt) (kg)	0.1458
Kuttbar (mm)	41.7
Maks lengde (m)	10
Maks bredde LED stripe (mm)	10.0

MONTERING OG TILKOBLING

Tilkobling LED Strip	Kabel 2m
----------------------	----------

ENERGI OG GODKJENNING

EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes



PRODUKTDATABLAD

LED Strip COB 24V 940 1020lm/m 11,2W/m IP20 2m cable L=10m

Art.no: DL-102030-24-4000-10



Lighting Solutions