

**PRODUKTDATABLAD**

LED Strip COB 24V 927 1020lm/m 11W/m IP20 2m cable L=5m

Art.no: DL-103010-24-2700-5



LED Strip COB 24V 927 1020lm/m 11W/m IP20 2m cable L=5m



Led Strip COB High Efficiency har et perfekt jevnt og behagelig lys uten synlige punkter eller flekker, som skaper en atmosfære som er både innbydende og funksjonell. Led Stripen har høy lumen per watt som gir den en fleksibel installasjon slik at du kan tilpasse belysningen etter dine behov og preferanser. Med 3-trinns MacAdam-fargekonsistens kan du være trygg på at lyset vårt holder seg stabilt og ensartet over tid. Velg mellom 2700K, 3000K eller 4000K. Denne LED-stripen har en spredningsvinkel på 120° og CRI 90 noe som gjengir farger på en naturlig og nøyaktig måte. Velg mellom varianter på IP20 eller IP65 for både innendørs og utendørs bruk.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spennning (V)	24VDC
Effekt pr. meter (W/m)	10.0
Maks Effekt (W)	11.0

**PRODUKTDATABLAD**

LED Strip COB 24V 927 1020lm/m 11W/m IP20 2m cable L=5m

Art.no: DL-103010-24-2700-5

NORLUX®*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Led Strip COB
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45
Kjøleribbe nødvendig	No

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	102
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 50 000
MacAdam (SDCM)	3
LED/m	576
Lumen pr. meter (lm/m)	1020

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	5000.0
Bredde (produkt) (mm)	10.0
Vekt (produkt) (kg)	0.0756
Kuttbar (mm)	62.5
Maks lengde (m)	5
Maks bredde LED stripe (mm)	10.0

MONTERING OG TILKOBLING	
Tilkobling LED Strip	Kabel 2m

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	G
CE-merke	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

LED Strip COB 24V 927 1020lm/m 11W/m IP20 2m cable L=5m

Art.no: DL-103010-24-2700-5

*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

EPD-nummer

NEPD-14535-15052