


**PRODUKTDATABLAD**

LED Strip COB 24V RGB+927 964lm/m 21,6W/m IP65 2m cable L=5m

Art.no: DL-106011-24-RGBW-2700-5



LED Strip COB 24V RGB+927 964lm/m 21,6W/m IP65 2m cable L=5m



Led Strip COB RGBW har et perfekt jevnt og behagelig lys uten synlige punkter eller flekker, som skaper en atmosfære som er både innbydende og funksjonell. Led stripen kan endre farger som gir den en fleksibel installasjon slik at du kan tilpasse belysningen etter dine behov og preferanser. Velg mellom 2700K, 3000K eller 4000K. Denne LED-stripen har en spredningsvinkel på 120° og CRI 90 noe som gjengir farger på en naturlig og nøyaktig måte. Velg mellom varianter på IP20 eller IP65 for både innendørs og utendørs bruk.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spennning (V)	24VDC
Effekt pr. meter (W/m)	18.0
Maks Effekt (W)	21.6

**PRODUKTDATABLAD**

LED Strip COB 24V RGB+927 964lm/m 21,6W/m IP65 2m cable L=5m

Art.no: DL-106011-24-RGBW-2700-5

NORLUX®*Lighting Solutions***TEKNISK DATA**

IP (system)	IP65
Produkt Familie	LED Strip COB RGBW
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45
Kjøleribbe nødvendig	No

LYSTEKNISKE DATA

Effektivitet (system) (lm/W)	53
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	RGB+2700K
Fargekode	RGB+927
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 50 000
MacAdam (SDCM)	6
LED/m	672
Lumen pr. meter (lm/m)	964

DRIVER / BALLAST

Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV
---	----

DIMENSJONER

Lengde (produkt) (mm)	5020.0
Bredde (produkt) (mm)	14.0
Vekt (produkt) (kg)	0.0954
Kuttbar (mm)	83.3
Maks lengde (m)	5
Maks bredde LED stripe (mm)	14.0

MONTERING OG TILKOBLING

Tilkobling LED Strip	Kabel 2m
----------------------	----------

ENERGI OG GODKJENNING

EPREL Energiklasse	G
CE-merke	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

LED Strip COB 24V RGB+927 964lm/m 21,6W/m IP65 2m cable L=5m

Art.no: DL-106011-24-RGBW-2700-5

*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

EPD-nummer

NEPD-14535-15052