

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 350-1050mA cc (10-46V) 45W DT8 DALI TW 2-ch 18i5 DALI

Art.no: IEM45D-TW-01

*Lighting Solutions*

Driver 350-1050mA cc (10-46V) 45W DT8 DALI TW 2-ch 18i5 DALI



ELEKTRISKE DATA	
Dimmefunksjon (system)	DALI2, Push

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Driver 350-1050mA cc 45W
Utendørs	No

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 350-1050mA cc (10-46V) 45W DT8 DALI TW 2-ch 18i5 DALI
Effekt (driver) (W)	45
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 350-1050mA cc (10-46V) 45W DT8 DALI TW 2-ch 18i5 DALI

Art.no: IEM45D-TW-01

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks utgangsspenning (V)	59
Dimmefunksjon (driver)	DALI2, Push
Minimum dimmenivå (%)	2.0
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 1050
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	10.0 - 50.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	20.0
Maks belastning per kurs - B10	23
Maks belastning per kurs - B16	37
Maks belastning per kurs - C10	46
Maks belastning per kurs - C16	74
Startstrøm tid (μ s)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	30.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	135.0
Bredde (produkt) (mm)	24.0
Høyde (produkt) (mm)	72.0
Vekt (produkt) (kg)	0.19

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes