

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 24V cv 75W Phasecut IP20 Lifud

Art.no: LF-GAT075-3125-24



Driver 24V cv 75W Phasecut IP20 Lifud



Dimbar 24V cv LED-driver 75W. Benyttes blant annet til våre LED-striper. Dimmes med fasekutt. Konstant spenning.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Driver 24V 75W Phasecut IP20
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Lifud
Produsentens driverbeskrivelse	LF-GAT075-3125-24

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 24V cv 75W Phasecut IP20 Lifud

Art.no: LF-GAT075-3125-24

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	75
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	24
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV
Konstant spenning (CV driver) (V)	24
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm tid (μ s)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	50.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	300.0
Bredde (produkt) (mm)	42.0
Høyde (produkt) (mm)	31.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit